



DUOGUARD

SPESIFIKASI PRODUK

Model	Tinggi Luar (mm)	Lebar Luar (mm)	Panjang Luar (mm)	Tinggi Dalam (mm)	Lebar Dalam (mm)	Panjang Dalam (mm)	Isi (liter)	Berat (kg)
40	435	500	456	335	400	295	40	100
60	530	500	521	430	400	360	62	123
110	690	600	561	590	500	386	114	175
150	875	600	561	775	500	386	150	212
200	1150	600	561	1050	500	386	203	264
300	1600	600	561	1500	500	386	290	337
350	1600	675	585	1500	575	410	354	374
450	1850	675	615	1750	575	440	443	436



1.



2.

INTERNAL FITTINGS

1. Rak 2. Laci yang bisa dipanjangkan

PILIHAN KUNCI

Duoguard bisa dilengkapi dengan kunci mekanis class A dan kunci kombinasi, atau kunci elektronik class B. Penguncian ganda (kunci mekanis dan kunci kombinasi) hanya terdapat mulai model 110 ke atas.

Kunci elektronik kelas B mempunyai sertifikat dari ECB•S dengan fitur sebagai berikut:

- 1 *master code*, 1 *supervisor code*, dan 7 *user code*.
- *Time-delay* mencapai 99 menit, juga dilengkapi dengan *Time-delay override*.
- Fitur *silent alarm* jika kunci dibuka dengan menggunakan *Duress Code*.

UJI KETAHANAN API

Duoguard mempunyai sertifikat ECB•S EN1047-1 Class S60P untuk perlindungan dokumen terhadap kebakaran selama 60 menit. Sertifikasi didapatkan dari ECB•S (European Certification Board•Security Systems). Untuk memenuhi standar tersebut, Duoguard dipanaskan di dalam tungku dengan suhu lebih dari 1,000°C.

TAHAP 1

Lemari besi ditempatkan dalam tungku dan dipanaskan sampai suhu mencapai hampir 1000°C selama 60 menit untuk menstimulasi efek dari kebakaran. Bagian dalam lemari besi selalu diukur dan tidak boleh melebihi 170°C karena pada suhu tersebut kertas akan mulai rusak.

TAHAP 2

Lemari besi dikeluarkan dari tungku dan didinginkan. Suhu internal lemari besi diukur selama proses pendinginan dan ketika lemari besi dibuka, suhu tidak boleh lebih dari 150°C.

UJI KETAHANAN BONGKAR

Duoguard mempunyai sertifikat ECB•S EN1143-1 Grade I dan II untuk ketahanan bongkar.

Pengujian ketahanan bongkar pada Duoguard menggunakan alat bongkar yang paling sederhana hingga alat bongkar elektrik dan thermal.

Didistribusikan oleh:

PT Indolok Bakti Utama
Jl. Salemba Raya No 32, Jakarta Pusat 10430

www.chubbsafes.co.id